



KÖSTER NB 4000 Spray Additive

Płynny dodatek do KÖSTER NB 4000, ułatwia natrysk materiału

Właściwości

Dodatek znacznie poprawia urabialność KÖSTER NB 4000 zwłaszcza przy aplikacji natryskowej oraz przy nakładaniu pędzlem ławkowcem KÖSTER Quast.

Dodatek wydłuża czas obróbki materiału, opóźnia powstawanie "naskórka" na materiale zwłaszcza w lecie przy wysokich temperaturach. Ułatwia także czyszczenie węży roboczych oraz pompy.

Dane techniczne

Gęstość:	ok. 1,00 g/cm ³
Wygląd:	bezbarna ciecz, po wstrząśnięciu biała dyspersja
Rozpuszczalność:	w wodzie
Wartość pH:	ok. 9

Zastosowanie

KÖSTER NB 4000 Spray Additive jest płynnym dodatkiem do KÖSTER NB 4000. Poprawia właściwości produktu KÖSTER NB 4000 w specyficznych zastosowaniach, zwłaszcza przy natrysku pompą KÖSTER Peristaltik-Pumpe.

Sposób wykonania

Do płynnego składnika KÖSTER NB 4000 należy najpierw dodać dodatek KÖSTER NB 4000 Spray Additive i dokładnie wymieszać. Następnie dodać składnik proszkowy. Materiał mieszać przez min. 3 minuty przy użyciu mieszadła KÖSTER.

Przy natryskiwaniu większych powierzchni należy czyścić pompę po 5 do 10 opakowań.

Zużycie

max. 1 butelka 250 ml na 25 kg KÖSTER NB 4000

Opakowania

W 736 250 250 ml butelka

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, składować w suchym pomieszczeniu, okres składowania w oryginalnych opakowaniach 9 miesięcy.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER NB 4000	Art. nr W 236 025
Pompa perystaltyczna KÖSTER	Art. nr W 978 001

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.